



お客様各位

SMA ジャパン株式会社

〒105-0014

東京都港区芝 3-23-1

セレスティン芝三井ビル 8 階

Tel : 03-3451-9532

Fax : 03-3451-9432

www. SMA-Japan. com

担当者 長 寿一

E-mail toshikazu. osa@sma-japan. com

日付 2015 年 2 月 10 日

弊社パワーコンディショナの手動復帰機能動作について

拝啓、貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。早速ですが、掲題の件につきまして以下にてご連絡申し上げます。

敬具

記

【対象製品】

サニートライパワー(三相) STP 10000TLEE-JP-10 (JET 認証番号:P0217)

サニートライパワー(三相) STP 10000TLEE-JP-11 (JET 認証番号:P0232)

サニートライパワー(三相) STP 20000TLEE-JP-11

【保護要素検出後の動作】

● パワコンのFW Ver2. 61以前の製品 (2014/10/28以前製造分)

系統事故などにより本機が系統から解列した場合、復電後は予め設定されているタイマー機能により自動運転復帰(再並列)します。手動復帰には対応しておりません。

● パワコンのFW Ver2. 62以降の製品 (2014/10/28以降製造分)

自動運転復帰(再並列)に加えて以下の要素を手動復帰に切り替えることが可能になります。JET認証品はJET殿にて動作確認済み、非認証品に関しても認証品と全く同じ機能を搭載しております。

手動復帰は、本機内蔵の運転スイッチのON 操作、もしくは遠隔操作による運転モード切替えで行います。

要素	動作
系統過電圧(OVR)	自動復帰 又は 運転停止維持(手動復帰モード)
系統不足電圧(UVR)	自動復帰 又は 運転停止維持(手動復帰モード)
系統周波数上昇/低下(OFR/UFR)	自動復帰 又は 運転停止維持(手動復帰モード)
単独運転検出(能動方式)	自動復帰 又は 運転停止維持(手動復帰モード)
単独運転検出(受動方式)	自動復帰 又は 運転停止維持(手動復帰モード)

以上

管理番号 : TS150210-1