



お客様各位

SMA ジャパン株式会社

〒105-0014

東京都港区芝 3-23-1

セレスティン芝三井ビル 8 階

Tel : 03-3451-9532

Fax : 03-3451-9432

www. SMA-Japan. com

担当者 長 寿一

E-mail toshikazu. osa@sma-japan. com

日付 2015 年 5 月 18 日

弊社パワーコンディショナの手動復帰機能動作について

拝啓、貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。早速ですが、掲題の件につきまして以下にてご連絡申し上げます。

敬具

記

【対象製品】

サニートライパワー(三相) STP 25000TL-JP-30

【保護要素検出後の動作】

自動運転復帰（再並列）に加えて以下の要素を手動復帰に切り替えることが可能になります。手動復帰機能はJET認証品（9.9kWと10kWモデル）と全く同じ機能を搭載しております。手動復帰は、本機内蔵の運転スイッチのON 操作、もしくは遠隔操作による運転モード切替えで行います。

要素	動作
系統過電圧(OVR)	自動復帰 又は 運転停止維持(手動復帰モード)
系統不足電圧(UVR)	自動復帰 又は 運転停止維持(手動復帰モード)
系統周波数上昇/低下(OFR/UFR)	自動復帰 又は 運転停止維持(手動復帰モード)
単独運転検出(能動方式)	自動復帰 又は 運転停止維持(手動復帰モード)
単独運転検出(受動方式)	自動復帰 又は 運転停止維持(手動復帰モード)

以上