



お客様各位

SMA ジャパン株式会社

〒105-0014

東京都港区芝 3-23-1

セレスティン芝三井ビル 8 階

Tel : 03-3451-9532

Fax : 03-3451-9432

www. SMA-Japan. com

担当者 長 寿一

E-mail toshikazu. osa@sma-japan. com

日付 2015 年 2 月 10 日

## 弊社パワーコンディショナの消費電力について

拝啓、貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。早速ですが、掲題の件につきまして以下にてご連絡申し上げます。

敬具

記

### 【対象製品】

サニーボーイ(単相)	SB 3500TL-JP-22 (JET 認証番号:P0191)
サニーボーイ(単相)	SB 4500TL-JP-22 (JET 認証番号:P0190)
サニーボーイ(単相)	SB 4500TL-JP-22/MP (JET 認証番号:MP0085)
サニートライパワー(三相)	STP 10000TLEE-JP-10 (JET 認証番号:P0217)
サニートライパワー(三相)	STP 10000TLEE-JP-11 (JET 認証番号:P0232)
サニートライパワー(三相)	STP 20000TLEE-JP-11

### 【パワーコンディショナ連系時の系統からの消費電力】

制御電源は太陽電池から供給されますので、0W(0VA)になります。

### 【パワーコンディショナ連系待機時の系統からの消費電力及び力率】

型式	有効電力	皮相電力	力率
SB3500TL-JP-22	1W 以下	5.5VA 以下	85%以下
SB4500TL-JP-22	1W 以下	5.5VA 以下	85%以下
SB4500TL-JP-22/MP	1W 以下	5.5VA 以下	85%以下
STP 10000TLEE-JP-10	1W 以下	11VA 以下	85%以下
STP 10000TLEE-JP-11	1W 以下	11VA 以下	85%以下
STP 20000TLEE-JP-11	1W 以下	45VA 以下	85%以下

以上