



お客様各位

SMA ジャパン株式会社
〒105-0014
東京都港区芝 3-23-1
セレスティン芝三井ビル 8 階
Tel : 03-3451-9532
Fax : 03-3451-9432
www. SMA-Japan. com

日付 2017 年 9 月 14 日

弊社パワーコンディショナの消費電力について

拝啓、貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。早速ですが、掲題の件につきまして以下にてご連絡申し上げます。

敬具

記

【対象製品】

サニーボーイ(単相)	SB 3500TL-JP-22 (JET 認証番号:P-0191)
サニーボーイ(単相)	SB 4500TL-JP-22 (JET 認証番号:P-0190)
サニーボーイ(単相)	SB 3500TL-JP-22/MP (JET 認証番号:MP-0105)
サニーボーイ(単相)	SB 4500TL-JP-22/MP (JET 認証番号:MP-0085)
サニートライパワー(三相)	STP 10000TLEE-JP-10 (JET 認証番号:P-0217)
サニートライパワー(三相)	STP 10000TLEE-JP-11 (JET 認証番号:P-0232)
サニートライパワー(三相)	STP 20000TLEE-JP-11
サニートライパワー(三相)	STP 25000TL-JP-30
サニートライパワー(三相)	STP 24500TL-JP-30

【パワーコンディショナ連系時の系統からの消費電力】

制御電源は太陽電池から供給されますので、0W(0VA)になります。

【パワーコンディショナ連系待機時の系統からの消費電力及び力率】

型式	有効電力	皮相電力	力率
SB3500TL-JP-22	1W 以下	5.5VA 以下	85%以下
SB4500TL-JP-22	1W 以下	5.5VA 以下	85%以下
SB3500TL-JP-22/MP	1W 以下	5.5VA 以下	85%以下
SB4500TL-JP-22/MP	1W 以下	5.5VA 以下	85%以下
STP 10000TLEE-JP-10	1W 以下	11VA 以下	85%以下
STP 10000TLEE-JP-11	1W 以下	11VA 以下	85%以下
STP 20000TLEE-JP-11	1W 以下	45VA 以下	85%以下
STP 25000TL-JP-30	1W 以下	90VA 以下	85%以下
STP 24500TL-JP-30	1W 以下	90VA 以下	85%以下

以上

管理番号 : TS150210-3